

WELDING WIRE

Inweld

GAZALTI KAYNAK TELİ



A W S ER70S - 6

NET WEIGHT: 15 KG

INWELD GAZALTI KAYNAK TELİ

Özellikle alaşımsız çelikler üzerindeki yarı otomatik ve tam otomatik kaynak uygulamalarında kullanılan yüzeyi bakır kaplı gazaltı kaynak telidir. 0,8 mm - 1,00 mm ve 1,20 mm olarak imal edilmektedir.

Çelik konstrüksiyon ve makina yapımında, metal eşya imalatında, gemi, kazan, tank ve boru kaynaklarında, ince taneli çeliklerin kaynağında, ince sac, çelik mobilya ve otomatik sanayinde kullanılır.



Inweld

GAZALTI KAYNAK TELİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Koruyucu gaz olarak TIG kaynağında saf Ar, MAG kaynağında CO₂ / Ar + CO₂ karışım gazları kullanılır.

350 C - 400 C `lere kadar ki işletme sıcaklıklarına kadar kullanılabilir.

AKIM TÜRÜ

MAG DC (+), TIG DC (-)

INWELD GAZALTI KAYNAK TELLERİ SARIM GARANTİLİ ve SERTİFİKALIDIR.

Inweld

GAZALTI KAYNAK TELİ



İ.O.S.B DEMİRCİLER SANAYİ SİTESİ
A1 BLOK NO: 2 BAŞAKŞEHİR/ İSTANBUL



0536 971 05 81



www.inweldkaynak.com



inweldkaynak@gmail.com



İnweld Gazaltı Kaynak Telleri



İnweld Kaynak Hırdavat